

Artigo:	Código:	MA18441830
	Descrição:	FLEX ACQUA FLUIDO OFFWHITE 90%PE 10%EL
	Linha:	MALHA

Dados Técnicos

	Especificação	Tolerância	Composição
Largura (m):	1,45		90%POLIESTER10%ELASTANO
Gramatura (g/m²):	190		
Rendimento (m/kg):	3,9		Solidez das cores dos tecidos de malha
			Solidez à Lavagem (NBR 10.597)
Alteração Dimensional à Lavagem Comprimento* (%):			Solidez à Fricção Seco e Úmido (NBR 8432)
Alteração Dimensional à Lavagem Largura* (%):			
Torção à Lavagem (%):			Peso Aproximado do Rolo (kg):

* Conforme recomendações de uso e lavagem

Limite aceitável de Qualidade

RECOMENDAÇÕES DE CUIDADO DE CONSERVAÇÃO**RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAGEM, ENFESTO E CORTE****Recomendações de Armazenagem:**

Nunca deixar as peças em rolo na posição vertical (em pé); Descansar o tecido fraldado por 48 horas antes de ser enfestado para o corte. Este descanso irá relaxar a malha da tensão proveniente do enrolamento; NÃO AMARRAR AS PEÇAS ENFESTADAS, pois irá ocasionar marcas e/ou

Recomendações de Enfesto:

Não empilhar as malhas durante o descanso, pois as de baixo irão repousar diferente do que as de cima em função do peso e isto poderá produzir amassamentos e/ou vincos; Separar os tecidos pelos seus respectivos lotes, o que evitará diferenças de tonalidade e comportamento dos mesmos; Durante a operação de enfesto, nunca esticar a malha, pois irá produzir tensões que irão deformá-la. Sempre conduzir a malha no enfesto; Se indica o número máximo de 60 folhas para enfesto.

Recomendações de Corte:**Recomendações para aplicações (bordados, processos de estamparia, lavanderia, etc):****RECOMENDAÇÕES DE COSTURA****RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, PONTOS, AGULHAS E FIOS**

MÁQUINA	TIPO DE PUNTO	PTS/CM	TIPOS DE AGULHA	TIPOS DE FIO	OBSERVAÇÕES
---------	---------------	--------	-----------------	--------------	-------------

